

DS-2DC6120BY-A

E 系列 6 寸白光网络高清智能球机


产品功能

- 支持最大 1280×720@30fps 高清画面输出
- 支持 20 倍光学变倍, 16 倍数字变倍
- 支持超低照度, 0.05Lux/F1.6(彩色), 0.01Lux/F1.6(黑白)
- 采用高效白光灯, 白光照射距离达 80m
- 支持双码流技术, 每路码流可独立配置分辨率及帧率
- 支持宽动态、3D 数字降噪等功能
- 支持 360°水平旋转, 垂直方向-15°-90°
- 支持 300 个预置位, 8 条巡航扫描
- 支持 3D 定位, 可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
- 支持定时抓图与事件抓图功能
- 支持区域曝光与区域聚焦功能
- 支持中心镜像功能
- 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 支持海康 SDK、ONVIF、CGI、PSIA、E 家协议和萤石云接入
- 防雷、防浪涌、防突波, IP66 防护等级

应用场景

白光网络高清智能球的种种特性使之可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所, 如: 河流、森林、广场、公园、景区、大型场馆、小区外围、工厂等场所。

尺寸接口图



订货型号

DS-2DC6120BY-A: AC24V, 室外

建议配件



DS-1602ZJ 长壁装支架



DS-1602ZJ-Pole 柱杆装支架



DS-1661ZJ 吊装支架 (20cm)



DS-1663ZJ 顶装支架

技术参数

型号		DS-2DC6120BY-A
基础参数	图像传感器	1/4" progressive scan CMOS
	最低照度	彩色：0.05Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白：0.01Lux @(F1.6, AGC ON)
	分辨率及帧率	主码流 50Hz:25fps (1280×720);60Hz: 30fps(1280×720); 子码流 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)
	视频压缩	H.264
	白光照射距离	80 米
	白平衡	自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡
	增益控制	自动/手动
	信噪比	大于 52dB
	3D 数字降噪	支持
	背光补偿	支持
	区域曝光/聚焦	支持
	电子快门	1/1-1/10,000s
	日夜模式	自动 ICR 彩转黑
	数字变倍	16 倍
	隐私遮蔽	最多 8 块区域
镜头	聚焦模式	自动/半自动/手动
	焦距	4.7-94mm, 20 倍光学
	变倍速度	大约 2.7 秒(光学,广角-望远)
	水平视角	58.3-2.8 度(广角-望远)
	近摄距	10-1500mm(广角-望远)
功能	光圈数	F1.6-F3.5
	Smart 侦测	移动侦测、视频遮挡侦测
	Smart 编码	低码率、ROI
	Smart 图像增强	宽动态、透雾、强光抑制
	设备异常检测	非法访问
	水平及垂直范围	水平 360°; 垂直-15°-90°
	水平速度	水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s
	垂直速度	垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s
	3D 定位	支持
	比例变倍	支持
	预置点个数	300 个
	巡航扫描	8 条, 每条可添加 32 个预置点
	花样扫描	4 条, 每条路径记录时间大于 10 分钟
	断电记忆	支持
网络	守望功能	预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描
	方位角信息显示	开/ 关
	定时任务	预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验
	网络协议	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP ,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP ,Bonjour
	应用编程接口	支持软件集成的开放式 API, 支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康 SDK 和第三方管理平台接入、支持 E 家协议、支持萤石云接入
	浏览器	支持 IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器
	同时预览视频数	最多 4 路
接口	用户权限	最多 32 个用户, 分 3 级:管理员、操作员和普通用户
	安全模式	授权的用户名和密码, 以及 MAC 地址绑定; HTTPS 加密; IEEE 802.1x 网络访问控制
	网络接口	内置 RJ45 网口, 支持 10M/100M 网络数据;
一般规范	电源接口	AC24V
	功耗	30W max (其中白光灯 14W max)
	工作温度和湿度	-30℃~65℃; 湿度小于 90%
	防护等级	IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波, 符合 GB/T17626.5 四级标准
	安装方式	多种安装方式可选, 根据应用环境进行选择
	尺寸	Φ208×350mm
	重量	2.9Kg