

DS-2DC7520IW-A

E 系列 500 万像素 7 寸红外网络高清智能球机


产品功能

- 支持最大 2592×1944@30fps 高清画面输出
- 支持 Smart265/H.265 高效压缩算法, 可较大节省存储空间
- 支持超低照度, 0.005Lux/F1.5(彩色), 0.002Lux/F1.5(黑白), 0 Lux with IR
- 支持 20 倍光学变倍, 16 倍数字变倍
- 采用高效红外阵列, 低功耗, 照射距离达 150m
- 支持 1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps 高帧率输出
- 支持三码流技术, 每路码流可独立配置分辨率及帧率
- 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
- 支持断网续传功能保证录像不丢失, 配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
- 支持宽动态、3D 数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR 等功能
- 支持 360°水平旋转, 垂直方向-15°-90°
- 支持 300 个预置位, 8 条巡航扫描
- 支持 3D 定位, 可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
- 支持定时抓图与事件抓图功能
- 支持区域曝光与区域聚焦功能
- 支持中心镜像功能
- 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
- 支持 1 路音频输入和 1 路音频输出
- 支持最大 128G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡、NAS 存储
- 支持海康 SDK、ONVIF、CGI、PSIA、GB/T28181、E 家协议和萤石云接入
- 防雷、防浪涌、防突波, IP66 防护等级

应用场景

红外网络高清智能球的种种特性使之可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所, 如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。

外形尺寸图



- 线缆接口描述: 电源+网口+音频

订货型号

DS-2DC7520IW-A: AC24V;

建议配件



DS-1602ZJ 长壁装支架



DS-1602ZJ-Pole 柱杆装支架



DS-1602ZJ-Corner 墙角装支架



DS-1661ZJ 吊装支架 (20cm)

技术参数

型号		DS-2DC7520IW-A
基础参数	图像传感器	1/1.8" progressive scan CMOS
	最低照度	彩色：0.005Lux @ (F1.5, AGC ON)；黑白：0.002Lux @ (F1.5, AGC ON)；0 Lux with IR
	分辨率及帧率	主码流：50Hz:25fps (2592×1944, 2560×1536, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720), 50fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)； 60Hz: 30fps(2592×1944, 2560×1536, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720), 60fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 子码流：50Hz:25fps(704×576, 640×480, 352×288); 60Hz:30fps(704×480, 640×480, 352×240) 第三码流：50Hz:25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240)
	视频压缩	Smart265/H.265/H.264/MJPEG
	音频压缩	G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM
	红外照射距离	150 米
	白平衡	自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡
	增益控制	自动/手动
	信噪比	大于 52dB
	3D 数字降噪	支持
	背光补偿	支持
	区域曝光/聚焦	支持
	电子快门	1/1-1/30,000s
	日夜模式	自动 ICR 彩转黑
	数字变倍	16 倍
	隐私遮蔽	最多 8 块区域
	聚焦模式	自动/半自动/手动
镜头	焦距	5.9-118mm, 20 倍光学
	变倍速度	大约 4.3 秒(光学,广角-望远)
	水平视角	51.3-3.7 度(广角-望远)
	近摄距	10-1500mm(广角-望远)
	光圈数	F1.5-F3.0
功能	Smart 侦测	人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测
	Smart 录像	断网续传、智能后检索
	Smart 图像增强	宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR
	Smart 编码	smart265、smart264、低码率、ROI
	设备异常检测	网线断、IP 地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问
	水平及垂直范围	水平 360°；垂直 -15°-90°
	水平速度	水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s
	垂直速度	垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s
	3D 定位	支持
	比例变倍	支持
	预置点个数	300 个
	巡航扫描	8 条，每条可添加 32 个预置点
	花样扫描	4 条，每条路径记录时间大于 10 分钟
	断电记忆	支持
	守望功能	预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描
	方位角信息显示	支持
	预置点视频冻结	支持
	定时任务	预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出
网络	网络协议	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,PPPoE,Bonjour
	应用编程接口	支持软件集成的开放式 API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康 SDK 和第三方管理平台接入、支持 GB/T28181 协议、支持 E 家协议、支持萤石云接入
	浏览器	支持 IE8+,Chrome31+,Firefox30+,Safari8.0+浏览器
	同时预览视频数	最多 20 路
	用户权限	最多 32 个用户，分 3 级:管理员、操作员和普通用户
接口	安全模式	授权的用户名和密码，以及 MAC 地址绑定；HTTPS 加密；IEEE 802.1x 网络访问控制、IP 地址过滤
	电源接口	AC24V
	网络接口	内置 RJ45 网口，支持 10M/100M 网络数据
	音频输入/输出	1 路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；1 路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω
	SD 卡接口	内置 Micro SD 卡插槽，支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡（最大支持 128G）
一般规范	功耗	40W max
	工作温度和湿度	-30℃-65℃；湿度小于 90%
	防护等级	IP66;TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合 GB/T17626.5 四级标准
	尺寸	Φ220×353.4mm
	重量	4.5Kg