

DS-3D408-E

8 口工业以太网交换机



产品简介

DS-3D408-E 是我公司自主研发的二层网络交换机，提供 8 个百兆电口。该交换机可靠性高、便于安装维护，快速交换功能、多个接入端口，适用于小规模局域网设备互联。

订货型号

DS-3D408-E

功能特性

- 8 个 10/100M 自适应 RJ45 接口
- 支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
- 支持存储和转发交换方式
- 超过 10 万小时的平均无故障时间
- 宽温型号工作温度范围，-20~65℃
- IP30，坚固式高强度金属外壳
- 工业级设计，导轨式安装，可靠性高

典型应用



技术参数

型号	DS-3D408-E
网络指标	
接口数量	8 个 10/100M 接口
接口类型	RJ45，全/半双工，MDI/MDI-X 自适应
标准	IEEE802.3，802.3u，802.3x
处理类型	存储转发
流控	带 IEEE802.3x 全双工，背压式流控
优先级队列	4
MAC 地址表	2K
QOS	支持
交换容量	1.6 Gbps
包转发率	1.2 Mbps
内部缓存	384 Kbit
机械结构	
外壳	金属材质，无风扇
防护等级	IP30
重量	0.6kg
尺寸	172mm(高)×32mm(宽)×92mm(深)
安装方式	DIN 卡轨
环境	
操作温度	-20~65 ℃
存储温度	-40~85℃
相对湿度	5~95%（无凝露）
电源	
供电电源	DC 12V
反接保护	支持
功耗	<8W
安规与可靠性	
静电抗扰度 (ESD)	接触放电：±7KV 空气放电：±9KV
浪涌抗扰度 (Surge)	电源端口：线-地±2KV，线-线 1KV 网络端口：线-地±4KV