

DS-K1T8003

指纹门禁一体机



订货型号

DS-K1T8003F/EF/MF

(注：对应指纹录入仪为 DS-K1F181-F)

产品特性

- 门禁考勤一体化设计，同时具有门禁管控（门禁具体功能需要联网 4200 进行功能设定）和考勤管理功能。
- 简约时尚，2.4 寸图文显示屏，可显示时间、日期和刷卡/指纹验证结果，字体清晰，操作方便。
- 360 度无死角指纹采集，无惧干湿粗细手指。
- 支持远程指纹录入，管理员在后端平台操作，用户在前端设备上即可录入指纹。
- 支持 500 用户，500 枚指纹，支持 10 万条事件记录，支持远程平台查询门禁事件。
- 认证方式灵活，可按人配置认证方式，亦可按设备配置认证方式。支持指纹，刷卡，刷卡或指纹，工号+加密，刷卡+指纹+密码，指纹+密码，刷卡+密码，刷卡+指纹。
- 支持单机无网操作，可本地添加人员、卡和指纹信息；支持 U 盘导出刷卡数据和考勤报表。
- 可灵活设置考勤班次，支持 32 个普通班，32 个工时班设置，支持 32 个考勤假日计划，128 个门禁假日计划。
- 免软件操作，自动生成考勤报表，轻松查看考勤数据，方便快捷。
- 具有门铃设计，可外接第三方门铃设备
- 具有防拆设计，主机拆除时具有报警提醒。
- 支持多种卡片类型，普通卡，胁迫卡，超级卡，解除卡，巡更卡
- 支持语音验证播报，并可调节语音音量

- 具有胁迫报警功能，被挟持时可通过刷胁迫卡开门并上报警
- 支持中英文智能输入法。
- 支持在线客户端软件升级，USB 本地升级
- 支持 IP 防冲突机制

技术参数

型号	DS-K1T8003F/EF/MF
操作系统	Linux
客户端	支持 4200
存储容量	500 合法卡、10 万存储记录
指纹容量	500 枚，每个用户最多支持 10 枚指纹
指纹比对方式	1:1 和 1 : N，N=500 枚
读卡响应时间	< 1s
指纹验证时间	< 1s
误认率 (FAR)	<= 0.001 % (level 3)
拒认率 (FRR)	<= 0.6 % (level 3)
指纹采集器	光学式指纹识别模块
外接读卡机	不支持
读卡类型	DS-K1T8003F：不支持刷卡 DS-K1T8003MF：Mifare/CPU 序列号，包括各种异形卡，支持金属环境使用 DS-K1T8003EF：EM 卡，包括异形卡，包括各种异形卡，支持金属环境使用
通讯接口	上行接口：TCP/IP
传输速率	TCP/IP：10/100M 网速自适应
输入接口	开门按钮*1、门磁*1、
输出接口	开门继电器（电锁输出）*1、门铃输出*1
USB 接口	USB2.0，TypeA
显示屏	2.4 寸（320*240 LCD-TFT 显示器），不支持触摸
声音提示	一个蜂鸣器，一个扬声器
工作温度	-10℃至 55℃
工作湿度	10%至 90%(在不凝结成水珠的状态环境下)
电 源	DC 12V/1A（用户需自备）
防拆设计	支持
外观	表面材质：非阻燃 ABS；表面颜色：标配银色
规格尺寸	140mm*155mm*30mm（长*宽*厚）
安装方式	挂式