

DS-3E0510P-E 千兆 PoE 交换机

DS-3E0510P-E是我公司自主研发的二层PoE网络交换机，该交换机在满足高性能接入的基础上，提供先进的以太网PoE供电技术，全千兆网络设计，确保网络和适配数据的稳定上传。



功能特性

- 提供 8 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口。
- 支持 IEEE 802.3at/af。
- 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。
- 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）。
- 支持 PoE 输出功率管理。
- 千兆网络接入设计。
- 线速转发、无阻塞设计。
- 存储转发交换方式。
- 坚固式高强度金属外壳。
- 无风扇设计，高可靠性。

技术参数


型号	DS-3E0510P-E
网络指标	
接口数量	8 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口
接口类型	RJ45 电口，全双工，MDI/MDI-X 自适应
标准	IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x
处理类型	存储转发
MAC 地址表	4 K
交换容量	20 Gbps
包转发率	14.88 Mpps
内部缓存	1.5 Mbits



型号	DS-3E0510P-E
PoE 供电	
供电标准	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
供电线芯	网线的 1/2/3/6 供电
PoE 端口	1~8
端口最大供电功率	30 W
整机最大供电功率	110 W
机械结构	
外壳	金属材质，无风扇
重量	0.6 kg
尺寸(长×高×深)	217.6 mm × 27.8 mm × 108.55 mm
环境	
操作温度	0°C~40°C
存储温度	-40°C~85°C
相对湿度	5%~95% (无凝露)
电源	
电源规格	48 VDC, 2.5 A

物理接口

前面板:




后面板:



订货型号

DS-3E0510P-E

外形尺寸



单位: mm

典型应用

