

DS-QABA060-EV 模拟功放



- 支持蓝牙、U盘、动圈式话筒、RCA四种音源输入，操作灵活便捷；
- 内置蓝牙模块，支持蓝牙快速播放；
- 支持插接U盘，播放音源；
- 话筒音量独立控制，2路分区音量控制；
- 支持2路混音输出；
- 采用高强度工程塑料，坚固耐用；
- 一体化的功能设计，方便可靠；



· 规格参数

音频输出	
额定功率	60 W
系统外设	
USB	支持USB2.0
音频输入	6.35 mm 动圈式麦克风 × 1 USB 2.0 × 1 RCA × 1 蓝牙
音频输出	定压输出 × 2, 100 V COM 定阻输出 × 2, 4 Ω~8 Ω RCA输出 × 1
指示灯	电源指示灯, 白色常亮: 表示正常工作; U盘指示灯, 白色常亮: 表示USB模式; 蓝牙指示灯, 蓝色常亮: 表示蓝牙模式;
音量旋钮	MIC音量调节旋钮 × 1, 分区1音量调节旋钮 × 1, 分区2音量调节旋钮 × 1
一般规范	
材质	塑料
颜色	白色
产品尺寸	190.8 mm × 230.8 mm × 51.2 mm 注: 长 × 宽 × 高
包装尺寸	362 mm × 280 mm × 100 mm 注: 长 × 宽 × 高
裸机重量	≈ 1445.5 g
带包装重量	≈ 2113.3 g
装箱清单	整机 × 1 电源适配器 × 1 电源线 × 1 说明书 × 1
工作电压	DC: 24 V
工作温度	-10 °C ~ 55 °C
工作湿度	小于90% (无凝结)
音频	
频率响应	USB、蓝牙: 20 Hz~20 kHz MIC、RCA输入: 20 Hz~8 kHz
失真度	≤1%
信噪比 (A记权)	≥100 dB

· 订货型号

DS-QABA060-EV

· 外形尺寸





