

DS-E12 200万USB摄像头



- 200万CMOS
- 图像清晰、细腻，最高分辨率为1920 × 1080
- 低照度，0.1 Lux@(F1.2, AGC ON)
- 支持自动电子增益功能，亮度自适应
- 内置麦克风，拾音清晰
- 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用



· 规格参数

型号	DS-E12	
摄像机	传感器类型	2 MP CMOS
	信号系统	PAL/NTSC
	最高分辨率	1920 (水平) × 1080 (垂直)
	视频帧率	MJPEG: 1920 × 1080 @ 30/25 fps 1280 × 960 @ 30/25 fps 1280 × 720 @ 30/25 fps 640 × 480 @ 30/25 fps 640 × 360@30/25 fps
		YUV: 1920 × 1080 @ 5 fps 1280 × 960 @ 5 fps 1280 × 720 @ 5 fps 640 × 480 @ 30 fps 640 × 360@30 fps
	最低照度	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)
	快门	P制: 1/25 s to 1/50,000 s N制: 1/30 s to 1/50,000 s
	镜头	定焦: 3.6 mm
	视场角	水平: 86°, 垂直: 55°, 对角线: 95°
	镜头接口	M8
	日夜转换模式	单彩
	拾音距离	3 m
	三轴或两轴调节角度	水平: 360°; 垂直: -15°~15°; 旋转: 0°
	线缆长度	1.5 m
接口	视频输出	USB 2.0
	音频输入	内置麦克风
	操作系统	Windows 7/8/10/11 Android 8.1及以上版本 Linux 4.14及以上版本 macOS 10.12及以上版本
一般规格	工作温度和湿度	工作温度 - 10°C~45°C, 湿度小于90% (无凝结)
	材质	全塑料
	供电方式	DC5V±5% (USB接口)
	功耗	1.2 W Max
	尺寸	80.16 mm × 48.6 mm × 42.18 mm
	重量	≈89 g
功能	音频采样率	16 kHz
	白平衡	自动
	LED指示灯	红色: 待机状态; 蓝色: 正常工作

附件	装箱清单	摄像机整机 × 1 说明书 × 1
----	------	----------------------

▪ 订货型号

DS-E12

▪ 外形尺寸

