

DS-K1T6Q-F70 人脸识别终端



- 7英寸LCD显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1024*600，实时显示人脸框；
- 采用200万宽动态摄像头，面部识别距离最远2m，适应1.2m-2.0m身高；
- 采用深度学习算法，支持5000人脸库，人脸比对时间 $\leq 0.2s$ /人，人脸验证准确率 $\geq 99\%$ ；
- 支持多种认证方式：刷卡、人脸、刷卡+人脸；
- 支持多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡开门、中心远程开门、多重卡认证+远程授权（N+1）开门功能、在线升级功能、单门反潜回功能；
- 支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡报警、黑名单报警；
- 支持通过TCP/IP 传输并存储用户数据,支持在断网模式下单机运行；
- 支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台；
- 支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
- 支持通过RS485外接1个读卡器（不支持指纹读卡器）或外接门禁主机，还可通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；
- 支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；
- 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能；
- 支持看门狗守护机制，防拆设计，保障设备运行稳定性。



规格参数

系统参数	
操作系统	嵌入式Linux系统
屏幕参数	
尺寸	7寸
分辨率	1024*600
类型	LCD屏
操作方式	中性型号触摸，标配型号非触摸
视频参数	
像素	200w
镜头数量	2个
焦距	4.0mm
音频参数	
音频输入	中性支持MIC输入，标配无MIC
音频输出	1个扬声器
音量调节	支持
网络参数	
有线网络	支持
Wi-Fi	不支持
3G/4G	不支持
蓝牙	不支持
物理接口	
网口	1个
RS-485	1个
韦根	1个
门锁输出	1个
开门按钮	1个
门磁输入	1个
IO输入	2个
IO输出	1个
电源接口	2芯插座
防拆	1个
USB	1个
TF卡	-
SIM卡	-
PSAM卡	1个
容量信息	
卡片容量	50000
人脸容量	5000
事件容量	100000
认证参数	
读卡类型	Mifare卡序列号,CPU卡序列号
读卡频率	13.56MHZ

功能参数

二维码识别	中性型号支持，标配型号不支持
真人检测	支持
云眸	支持
视频预览	支持
对讲功能	中性型号支持，标配型号不支持
广告播放	不支持
语音播报	支持
校时功能	支持

其它参数

补光灯	红外+白光补光
供电方式	12V/3A，集中供电
设备功耗	20w
工作温度	-30~60℃
工作湿度	10~90%
外观尺寸	239*116.5*33mm
使用环境	室内室外
防护等级	IP65
重量	1kg
安装方式	壁挂、立式
认证	公安三所委托检

▪ 订货型号

DS-K1T6Q-F70M

▪ 外形尺寸



