

DS-E14a 2K USB相机



- 400万CMOS
- 图像清晰、细腻，最高分辨率为2560 × 1440
- 采用低畸变镜头
- 低照度，0.1 Lux@(F1.2, AGC ON)
- 支持自动电子增益功能，亮度自适应
- 内置麦克风，拾音清晰
- 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用
- 支持自动聚焦



规格参数

型号		DS-E14a
摄像机	传感器类型	4 MP CMOS
	信号系统	PAL/NTSC
	最高分辨率	2560(水平)×1440(垂直)
	视频帧率	MJPEG: 2560 × 1440 @ 30 fps/25 fps 2048 × 1536@30 fps/25 fps 1920 × 1080@30 fps/25 fps 1280 × 960@30 fps/25 fps 1280 × 720@30 fps/25 fps 640 × 480@30 fps (默认) /25 fps YUV: 1920 × 1080 @ 5 fps 1280 × 960 @ 5 fps 1280 × 720 @ 10 fps 640 × 480 @ 30 fps/25 fps
	最低照度	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)
	快门	P制: 1/25 s~1/50,000 s N制: 1/30 s~1/50,000 s
	镜头	3.6 mm
	视场角	水平: 79°, 垂直: 50°, 对角: 88°
	镜头接口	M8
	日夜转换模式	单彩
	拾音距离	5 m
	三轴或两轴调节角度	水平: 0°~360°; 垂直: -15°~15°; 旋转: 0°
	线缆长度	1.5 m
接口	视频输出	USB 2.0
	音频输入	内置麦克风
	操作系统	Windows XP/7/10, Android, Linux, macOS
一般规格	工作温度和湿度	工作温度: -10°C~45°C, 湿度小于90% (无凝结)
	材质	全塑料
	供电方式	DC 5 V±5% (USB接口)
	功耗	1.6 W Max
	尺寸	80.16 mm × 48.6 mm × 42.18 mm
	重量	≈93 g
功能	LED指示灯	正常工作: 白灯常亮 待机状态: 指示灯灭
	白平衡	自动
附件	装箱清单	摄像机整机 × 1 说明书 × 1

▪ 订货型号

DS-E14a

▪ 外形尺寸

